

## КНА 18 LTX BL 24 Quick (600211840) Аккумуляторный перфоратор 18В; metaBOX 165 L; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600211840

EAN (Европейский номер товара) 4007430320667



Альтернативное изображение



- Очень легкий и удобный аккумуляторный перфоратор со встроенным разъемом для устройства пылеудаления
- Максимальная мощность сверления, эффективность и долговечность за счет бесщеточной технологии и мощного ударного механизма
- Сверление без пыли благодаря компактному устройству удаления пыли ISA 18 LTX 24 (принадлежности)
- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Metabo VibraTech (MVT): работа без усталости и вреда для здоровья также в длительном режиме
- Система Metabo Quick: быстрая, без инструментов смена патрона для работы с цилиндрическими сверлами и сверлами SDS-Plus
- Электроника Vario-Constamatic (VC) для сверления с числом оборотов, отвечающим свойствам материала и остающимся практически неизменным под нагрузкой
- Двойная защита за счет электронного и механического отключения при блокировании сверла
- Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора места сверления
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	2.2 Дж
Макс. число ударов	4500 /мин
Ø сверления в бетоне бурами	24 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	25 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1200 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-plus
Вес без аккумуляторного блока	2.7 кг
Вес с аккумуляторным блоком	3.3 кг

### Вибрация

Ударное сверление в бетоне	10.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Долбление	8.6 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus  
 Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком  
 Прорезиненная дополнительная рукоятка  
 Ограничитель глубины сверления  
 metaBOX 165 L  
 без аккумуляторного блока, без зарядного устройства